



FICHA TÉCNICA

ULTRAPROTECT

PRODUCTO TÉCNICO PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE CARROCERÍAS



0034 663 809 173 / 643 060 982



info@newash.es



www.newash.es



PROPIEDADES

neWash Ultraprotect es un producto diseñado para la protección, sellado y abrillantado de carrocerías. Repele el polvo y la suciedad, dejando las superficies protegidas durante más y evitando la adherencia de resinas, excrementos de ave, suciedad, arena y polvo. Impide la formación de huellas y marcas, reduciendo al mínimo el rayado. No amarillea con el tiempo ni altera el color de las superficies. No ataca los metales ni las lacas. Facilita el mantenimiento del brillo y limpieza en todo tipo de superficies con efecto acumulativo

MODO DE EMPLEO

Pulverizar una pequeña cantidad de neWash Ultraprotect directamente sobre la superficie a tratar, esparcir y lustrar el producto uniformemente con una bayeta de lustrado limpia y seca. Para el mantenimiento cotidiano es suficiente pasar ligeramente un trapo ya que el polvo y la suciedad no llegan a adherirse, siendo aconsejable el tratamiento Ultraprotect una vez al mes para la perfecta conservación de la pintura de la carrocería

ADVERTENCIAS

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Líquidos y vapores inflamables. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. NO provocar el vómito. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. Guardar bajo llave. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Fabricado en España

